



TECHNICKÉ INFORMACE



název	skladebné rozměry (mm)			spotřeba ks/m ²	množství (ks)		hmotnost (kg)			tonáž max. do 24 tun	
	výška	délka	šířka	při spárách mezi čely 13,8 cm	vrstva	paleta	ks	paleta	vč. palety	ks palet	ks
BEST LARGO	170/190	330	260/310	13,13	9	27	17	459	489	24	648

Jsme držiteli Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle podnikových norem.

výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		pevnost v tlaku	mrazuvzdornost ČSN EN 13 198, příloha A
	šířka a délka	výška		
PN-BEST-8-2009/A	± 5 mm	± 5 mm	≥ 15 MPa	50 cyklů

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Povrch mezerovitý

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY



PŘÍRODNÍ



KARAMELOVÁ

povrch	charakteristika	barva
MEZEROVITÝ	povrch s mezerovitou strukturou	přírodní, karamelová

OBECNÉ INFORMACE

Tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu s mezerovitou strukturou. Tvárnice jsou určeny pro zpevnění svahů.

Minimální expediční množství je 1 kus. Zboží je loženo na značených paletách BEST (30 kg) nebo BEST velká (38 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.

Při realizaci je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití (www.best.cz).

Poznámka: BEST LARGO je svahový prvek, do kterého se nekládá plastové dno.



703/2020



VYSOKÉ UČENÍ FAKULTA
TECHNICKÉ STAVEBNÍ
V BRNĚ

TECHNICKÉ VÝKRESY (mm)

