

VĚNCOVKY U


POUŽITÍ

Věncovky U se používají pro vyzdění instalačních šachet a jako ztracené bednění železobetonových průvlaků, příkladů a věnců posledního podlaží zhotovovaných na stavbě. S věncovkou jsou okna a dveře snadno překlenuty a získá se zároveň jednotný podklad pro omítku.



VÝROBKOVÉ VLASTNOSTI

Věncovka HELUZ	rozměry D x Š x V mm	Hmotnost průměrná inf. kg	Nasákavost inf. %	Spotřeba ks/bm
U-17,5	240 x 175 x 238	6,1	20	4
U-24	240 x 240 x 238	8,3	20	4
U-30	240 x 300 x 238	9,3	20	4
U-36,5	240 x 365 x 238	9,9	20	4



VĚNCOVKY

POUŽITÍ

Věncovky HELUZ se používají pro vnější obezdívání stropní konstrukce, kde vytváří cihelný obvodový plášť železobetonových věnců a spolu s vloženým izolantem, polystyrénem o tloušťce min. 100 mm, zajišťují požadovanou tepelnou izolaci věnce v celé tloušťce stropu. Pro nízkoenergetické budovy doporučujeme používat věncovky 2in1.



VÝROBKOVÉ VLASTNOSTI

Věncovka HELUZ	rozměry D x Š x V mm	Objemová hmotnost kg/m ³	Hmotnost průměrná inf. kg	Pevnost v tlaku N/mm ²	Spotřeba ks/bm
8/15	333 x 80 x 150	840	3,8	12,5	3
8/19 broušená	375 x 80 x 189	710	4,0	12,5	2,7
8/21 broušená	375 x 80 x 209	710	4,5	12,5	2,7
8/23 broušená	375 x 80 x 229	840	5,8	12,5	2,7
8/25 broušená	375 x 80 x 249	710	5,3	12,5	2,7
8/27 broušená	375 x 80 x 269	710	5,7	12,5	2,7
8/29 broušená	375 x 80 x 289	710	6,2	12,5	2,7
8/23 2in1 broušená	375 x 80 x 229	730	5,0	12,5	2,7
8/25 2in1 broušená	375 x 80 x 249	730	5,5	12,5	2,7