

DLAŽBA

RHODOS® Elegant kombi



Schematické zobrazení
(skladebný rozměr v cm)



21,3 x 14,3 x 6 14,3 x 14,3 x 6 7,3 x 14,3 x 6

Kombi forma

Kombi forma - skladba 1 vrstvy = 56 kamenů ve skladbě 16 x 21,3/14,3/6 + 16 x 14,3/14,3/6 + 24 x 7,3/14,3/6 = 1,06 m².
Nejmenší množství odběru výrobku je jedna vrstva. Objednávka jednotlivých formátů není možná.

Barva, vzhled a povrchová úprava	Barva:	šedočerná, bíločerná, triomix podzim, lávově šedá melírovaná, bílohnědá, bíložlutokaramelová, lávově hnědá melírovaná	Fazeta:
	Povrch:	colorflow, melírovaný	
	Hrany:	nepravidelné s fazetou	
	Distanční prvky:	ano	

Charakteristika	<p>Dlažba se zvlněnými hranami a přirozeným vzhledem v mnoha barevných provedeních.</p> <ul style="list-style-type: none"> • stálost barev • vysoká pevnost a odolnost proti známčám opotřebení • odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření • mrazuvzdornost • odolnost proti smyku a skluzu
------------------------	---

Použití	Chodníky, zahradní cesty, terasy, příjezdové cesty ke garážím, parkoviště, veřejné prostory, náměstí, pěší zóny.
----------------	--

Normy a předpisy	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1338 Betonové dlažební bloky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.
-------------------------	---

Stavebně-fyzikální vlastnosti	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.
--------------------------------------	--

Technické informace							
Skladebný rozměr v cm	Výrobní rozměr v cm	Výška dlažby v cm	Šířka spáry v mm	Spotřeba ks/m ²	Množství m ² /paleta	Hmotnost kg/ks, kg/pal.	Poznámka
Kombi forma 114 x 93	–	6	3	1 vrstva = 1,06 m ²	10,6	–/1353	1 paleta = 10 vrstev

Vzory pokládky	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách www.wienerberger.cz/semmelrock
-----------------------	--

Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
X	–	X	X	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.