



Prohlášení o vlastnostech č.: 5/16ZK



Výrobek	Zdící tvárnice z pórobetonu (třída I.): Zdící tvárnice hladká - HL, perodrážka a kapsa - PDK: DxVxŠ: 500 x 250 x 500, 375 mm
Typové označení	tvárnice PORFIX PREMIUM
Zamýšlené použití	určená na zdění svislých konstrukcí ve stěnách, sloupech a příčkách
Výrobce	PORFIX - pórobeton, a. s., 4. apríla 384/79, 972 43, Zem. Kostol'any
Zplnomocněný zástupce	Ing. Peter Hennel, generální ředitel PORFIX - pórobeton, a. s.
Systém posuzování a ověřování neměnnosti parametrů	2+
Notifikovaná osoba/úkoly notifikované osoby	Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 821 04 Bratislava/počáteční inspekce výrobního závodu a systému řízení výroby, průběžný dohled
Certifikát shody systému řízení výroby	1301 - CPD - 0087

Podstatné vlastnosti	Parametry	Harmonizované technické specifikace
Rozměry: Délka Výška Šířka	±2,5 mm ±2,0 mm ±2,0 mm	EN 772-16:2011
Tvar a uspořádání	Techn. dokumentace	EN 771-4:2011
Pevnost v tlaku	2,0 N/mm ²	EN 679:2005
Vlhkostní přetvoření	NPD	EN 771-4:2011
Soudržnost ve smyku	0,3 N/mm ²	EN 998-2:2010
Reakce na oheň	třída A1	EN 771-4:2011
Nasákavost	NPD	EN 771-4:2011
Propustnost vodních par μ	5/10	EN 1745:2012
Objemová hmotnost tvárnic v suchém stavu	400 kg/m ³	EN 678:1993
Tepelnětechnické vlastnosti $\lambda_{10,dry,mat}$	0,083 W/(m.K)	EN 12664:2001
Mrazuvzdornost	NPD	EN 771-4:2011
Hmotnostní aktivita ²²⁶ Ra Index hmotnostní aktivity	max. 120 Bq/kg < 0,5	Vyhláška č. 528/2007 Z.z.

Parametry výrobku jsou shodné s parametry uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Oprávněný na jednání za výrobce PORFIX - pórobeton, a. s., Zemianske Kostol'any

.....
Ing. Peter Hennel

generální ředitel PORFIX - pórobeton, a. s.

V Zemianskych Kostol'anoch dne 31. 3. 2016