



# PLUS

## BÍLÝ

Primalex PLUS Bílý je nejprodávanější a nejoblíbenější produkt značky Primalex v oblasti vnitřních malířských nátěrů. Současná receptura zachovává osvědčené vlastnosti – výbornou kryvost a vysokou ořezuvzdornost a zároveň garantuje jeho vyšší bělost (min. 86% BaSO<sub>4</sub>) a hluboce matný konečný vzhled produktu.



### Technické parametry:

Vhodný pro malování minerálních povrchů ve středně zatěžených interiérech např. stěn a stropů ložnic, obývacích pokojů či chodeb, ale také kanceláří, škol nebo dalších komerčních objektů

<b>Vydatnost v jedné vrstvě (m<sup>2</sup>/kg)</b>	<b>10 - 14</b>
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách	
Bělost (% BaSO <sub>4</sub> )	min. 86
Objemová hmotnost (kg/l)	1,45
Odolnost proti otěru za sucha (stupeň)	1
Přidržitost k betonu (MPa)	min. 0,25
Propustnost pro vodní páru s <sub>d</sub> (m)	max. 0,07
Obsah těkavých látek (%)	max. 50

Ředění	Typ podkladu	1. vrstva	2. vrstva
	Velmi savé a savé *	max. 50% vody (tj. max. 0,5l na 1kg barvy)	max. 30% vody (tj. max. 0,3l na 1kg barvy)
	Nesavé **	max. 30% vody (tj. max. 0,3l na 1kg barvy)	max. 25% vody (tj. max. 0,25l na 1kg barvy)

\* např. nové omítky, nasávkavé starší malby; \*\* např. penetrované nebo kvalitní podklady

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 28).

**VYŠŠÍ  
BĚLOST**  
(min 86% BaSO<sub>4</sub>)

**HLUBOKÝ  
MAT**

**VYNIKAJÍCÍ  
KRYVOST**

**VYSOKÁ  
OTĚRUVZDORNOST**

### Balení (hmotnost/objem):

1 l (1,5 kg)	4 kg (2,8 l)
7,5 kg (5,2 l)	15 kg (10,3 l)
25 kg (16,9 l)	40 kg (27,4 l)

### Obarvitelnost:

Doporučujeme kombinovat s produkty Primalex  
**Tekutá tónovací barva**  
(viz str. 25)

### Aplikace:

